

F-202 SELF OVERLAYMENT

ซีเมนต์ปรับระดับ แบบบาง 1 มม. ขึ้นไป รับแรง ความแกร่งสูง

เป็นปูนผสมสำเร็จ เพื่อใช้เทปรับระดับพื้น หรือซ่อมพื้นคอนกรีตที่ชำรุด โทลตัวได้ดี สามารถขัดให้เรียบพร้อมใช้งาน หรือจะเคลือบด้วยเคมี หรือปูทับด้วยวัสดุอื่นได้เลย

รับแรง ความแกร่งสูง
เหมาะสำหรับงาน
ผิวคอนกรีตใหม่และผิวเก่า

โทร. 062-232-9454



คุณลักษณะพิเศษ

- ใช้งานง่าย
- สามารถทำงานผิวบาง 500 ไมครอน
- เมื่อแห้งแล้ว เนื้อปูนมีความแกร่งสูง
- สามารถขัดขึ้นเงาได้ โดยไม่ต้องลงน้ำยา
- ป้องกันการเกิดฝุ่น หรือ ขุยบนพื้นผิว
- สามารถใช้กับพื้นโรงงานอุตสาหกรรม
- สามารถรองรับการจราจรได้ดี
- ใช้ได้กับงานภายใน และงานภายนอก

ข้อมูลทางเทคนิค

ลักษณะ : ส่วนที่ 1 ผงซีเมนต์สีเทา บรรจ 14 กก./ถุง : ส่วนที่ 2 น้ำยาเพิ่มความแกร่ง บรรจ 3 กก./แกลลอน

ส่วนประกอบ: ปูนซีเมนต์ และสารเพิ่มความแกร่งชนิดพิเศษ

อัตราการใช้: 1.80 กก./ ตรม. / มม.



การเตรียมพื้นผิว

1. พื้นผิวต้องแห้ง สะอาดปราศจากฝุ่น คราบน้ำมัน เศษสิ่งสกปรก สี เศษปูน หรือยิปซัม
2. ถ้ามีคราบน้ำมัน ต้องล้างทำความสะอาด โดยใช้ น้ำยาที่เหมาะสม แล้วล้างด้วยน้ำ ป ล่อยทิ้งไว้ให้แห้ง



F-202 SELF OVERLAYMENT

ซีเมนต์ปรับระดับ แบบบาง 1 มม. ขึ้นไป รับแรง ความแกร่งสูง

ก่อนทำ



หลังทำ



โทร. 062-232-9454